

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-160/0,75 - 1409214

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Бухта кабеля, полиуретан без галогенов, желтый, отвержденный излучением, 4-жильный, цвета жил: коричневый/ белый/ синий/ черный, длина кабеля: 100 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 864411
GTIN	4046356864411
Вес/шт. (без упаковки)	5 536,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие сведения

Полюсов	4
---------	---

Кабель

Тип кабеля	PUR, отвержденный излучением, без галогенов, желтый
Тип кабеля (краткое обозначение)	160
Условное обозначение кабеля	D12SL11X-JB
Сечение провода	4x 0,75 мм ² (Сигнальный провод)
AWG, сигнальная линия	18
Конструкция кабеля, сигнальная линия	24x 0,21 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,6 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод)
Толщина стенки, изоляция	0,25 мм (Изоляция жилы)
	1,1 мм (Внешняя оболочка)
Цвета жил	коричневый, белый, синий, черный
Общая скрутка	4 жилы в скрутке
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Наружный диаметр кабеля D	6,2 мм ±0,2 мм
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка	3 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка	12 x D
Количество циклов изгибания	5000000

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-160/0,75 - 1409214

Технические данные

Кабель

Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях	10 x D
Путь перемещения	10 м
Скорость поперечного перемещения	3 м/с
Нагрузка на скручивание	± 360 °/м
Масса кабеля	57 кг/км
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	PE
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление кабеля	≤ 26 мΩ/м
Номинальное напряжение, проводник	300 В AC
Испытательное напряжение, проводник	2000 В (50 Гц, 5 минут)
Прочие характеристики	отвержденный излучением
Негорючесть	согласно DIN VDE 0472, часть 804
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------