

Адаптер для монтажной рейки - UCS DIN 125-F 7035 - 2203838

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Адаптер для установки корпуса UCS 125-87-F (длинная сторона) или UCS 145-125-F (короткая сторона) на несущей рейке NS 35, устанавливается в корпус вместо боковой стенки UCS SW 125, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый аналог RAL 7035



Преимущества для Вас

- ✓ Практичные возможности индивидуализации
- ✓ Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
- ✓ Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
- ✓ Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
- ✓ Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 540306
GTIN	4055626540306
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	UCS DIN 125-F 7035
Арт. №	2203838
Тип корпуса	Универсальный корпус
Исполнение	плоский
Тип монтажа	Установка на монтажной рейке

Размеры

Ширина [w]	39,5 мм
Высота [h]	96 мм
Глубина [d]	16,9 мм

Спецификации материала

Адаптер для монтажной рейки - UCS DIN 125-F 7035 - 2203838

Технические данные

Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Изоляционный материал	PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Общие указания

Указание	Соблюдать указания в техпаспорте.
----------	-----------------------------------

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----