



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Продуктовая серия | Acti 9 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Отказ контакта |
| Краткое название устройства | SDV NO |
| Состав сигнальных контактов | 1 Н.О. |
| [In] номинальный ток | 0.1...1 А в 250 V переменный ток - 50/60 Гц |
| Шаг 9 мм | 1 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Совместимость серий продукта | Vigi NG125 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
| Исполнение выключателя | Plug-on |
| Место монтажа | Вышестоящий |
| Высота | 36 мм |
| Ширина | 8.8 мм |
| Глубина | 34.64 mm |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
| Присоединения | Плоская клемма 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий Плоская клемма 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм ² жесткий Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм ² гибкий Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм ² гибкий с наконечником Плоская клемма 2 кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Момент затяжки | 1 Н·м |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------|
| Степень загрязнения | 3 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |

| | |
|---|-------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
|---|-------------|

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
