

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9L33745

## ограничитель перенапряжения EASY9 3P+N 45кА 400В =S=



### Основные характеристики

Серия продукта	Easy9
Тип устройства или его аксессуаров	Искровой разрядник
Краткое название устройства	Easy9 SPD
Защищенные полюса	3P + N
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN-S TT
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель в 400 V

### Дополнительные характеристики


Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV + GDT
Номинальный ток разряда	Общий режим : 20 кА N/PE Общий режим : 20 кА L/N
Максимальный ток разряда	Общий режим : 45 кА N/PE Общий режим : 45 кА L/N
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Дифференциальн. режим : 275 В L/N Дифференциальн. режим : 275 В N/PE
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 кВ тип 2 дифференциальн. режим L/N
Локальная индикация	Индикатор цвет: зеленый и красный
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	8
Высота	90 мм
Ширина	72 мм
Глубина	66.2 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )

Время выполнения команды выключателем	<= 25 ns
Присоединения	Зажим туннельного типа нижняя сторона 5...35 мм <sup>2</sup> жесткий или гибкий
Момент затяжки	3.5 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61643-11
Сертификация продукта	GOST EAC
Степень защиты IP	На зажиме : IP20
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...70 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---