



Основные характеристики

Серия	Spacial
Продукт	Spacial SFHD
Специальная область применения продукта	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Сертификация	UL в соответствии с UL 508 A (2007) Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61439-5 (2010) DEKRA в соответствии с МЭК 62208 (2011) Bureau Veritas соответствующий ISO 12944 (2007)
Область применения	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Высота шкафа с козырьком	1262 мм
Высота козырька	62 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	430 мм
Глубина шкафа	400 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Функции, доступные с принадлежностями	Подходит для стойки 19" под электронную аппаратуру Ввод снизу Ввод сверху Соединение
Состав устройства	1 система блокировки с ручкой и навесным замком 2 раздвижные рейки монтажная плата 1 механический доводчик дверь 1 пластик карман для документов A4 формат 1 алюминий плата кабельного ввода 1 навес 1 дверь 1 крыша 1 структура 4 кронштейны для монтажной платы

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм Вертикальные рейки соединены винтами с верхней и нижней рамами
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	4-точечный замок, ручка с замком с ключом 1242E и навесным замком в передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной алюминий
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа Верх Низ
Максимальная подъёмная нагрузка	1000 kg
Съёмные части	Кронштейны для монтажной платы закреплённый винтами Направляющие рейки закреплённый винтами Задняя панель закреплённый винтами для внешняя часть Крыша закреплённый винтами Навес закреплённый винтами и лапками Дверь закреплённый с помощью съёмной оси для петля Панель муфт кабельного ввода закреплённый крепежная гайка
Материал	С антикоррозионным покрытием для кадр Сплав zamac для петля
Окрашенная поверхность	Полиэфирный порошок на корпусе
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : серый RAL 7035
На заказ возможна окраска в особый цвет	Да

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A МЭК 61969-3 МЭК 61439-5
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Условия эксплуатации	C4H уровень : в соответствии с ISO 12944 соляной туман 720 ч
Рабочая температура окружающей среды	-45...80 °C в соответствии с МЭК 61969-3 класс 1
Коррозионная стойкость	C4H в соответствии с ISO 12944
Стойкость к окружающей среде	Солнечное излучение : класс 1 до 1120 Вт/м² в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Стойкость к окружающему воздуху : класс 1 до 180 км/ч в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей : класс 1 в соответствии с ISO 4892-2 (2013) Образование льда и инея : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Стойкость к фауне и флоре : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Химическое вещество : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
Рассеиваемая мощность, Вт	С внешним охлаждением Потенциальное теплорассеяние : 4000 W Естественный : Потенциальное теплорассеяние : 480 W при 20 °C Естественный : Потенциальное теплорассеяние : 480 W при 40 °C Вентилятор : Потенциальное теплорассеяние : 1500 W для максимального уровня шума 60 дБ According to cooling architecture Potential heat dissipation : 1500 W

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---