

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1STM50S - 1585980

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B32, для крепления двумя защелками, высота 80 мм, без патрубка 1x M50, боковое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 329958
GTIN	4046356329958
Вес/шт. (без упаковки)	445,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M
Размер	B32
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1STM50S - 1585980

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M50
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------