

описание изделия

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, винт, с PG-гнездом, 90°



пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи	
скорость передачи / по PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для кабелей PROFIBUS	2
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания	
• для кабелей PROFIBUS	Винт
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	9-полюсный штекер Sub-D
исполнение разъема питания / FastConnect	нет
механические характеристики	
исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя
материал / корпуса	Пластиковый
исполнение блокировки	Винтовое соединение
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 90 градусов
ширина	15,8 mm
высота	64 mm
глубина	35,6 mm
масса нетто	10 g
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
• при транспортировке	-40 ... +70 °C
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликоновый	да
компонент изделия	
• гнездо для подключения программного устройства	да

- разгрузка от натяжения

да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL

да

да

последнее изменение:

16.01.2021 