



# Klemsan®

## 583045 LSK-4(220VAC/DC)

<b>Напряжение</b>	AC	220V
	DC	220V
<b>Входной сигнал</b>	Частота	Min. 45 Hz (for AC signal input)
	Номера	4
	Время отклика	Maks. 10ms
<b>Выходные контакты</b>	Тип выхода	-
	Кол-во контактов	-
	Тип	-
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	-
	Максимально допустимые параметры: пост. ток	-
	Механический срок службы	-
	Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	-
<b>Окно</b>	Номера	4
	Цвета	Red
	Размер	34.85x33
	Подсветка	9 x Red LED
<b>Частота вспышек</b>	Медленный	-
	Быстрый	-
<b>Окно</b>	Условные обозначения	Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.
<b>Общие сведения</b>	Временной диапазон	—
	Встроенные нажимные кнопки	—
	Зуммер	—

	Регистрация событий в реальном времени	—
	Срок службы батареи	—
	Степень защиты	IP50 (front)IP20 (back)
	Соединение	Screw terminal
	Масса (г)	218
	Упаковка блока	1
	Электрические схемы	—
	Чертежи	—
<b>Связь</b>	Протокол	—
	Скорость передачи	—
	Изоляция	—
<b>Электропитание</b>	Частота	—
<b>Потребляемая мощность</b>	DC	—
	AC	—
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-20°C +70°C
	Температура хранения	-30°C +80°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Max. 95%
<b>Рамка/Полностью</b>	Высота	96
	Ширина	96
<b>Установочные отверстия в панели</b>	Высота	89.5,89.5
	Ширина	89.5,89.5
	Глубина	66,66
<b>Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи</b>	61000-6-2, 61000-6-4	—

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

### Order Info

583045