



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Название продукта	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Сборная шина
Описание шинпровода	Изолированная шина
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	3P
Руководство по установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 V
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	20 кА (1 с)
[Ipк] допустимый пиковый ток	52.5 кА
I²t при включении	400000 кА².с
Допустимый ток	400 A
Длина	1000 мм
Масса продукта	5.12 кг
Тип присоединения шины	Отверстие с резьбой M6
Шаг соединения	Соединение каждое 25 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Механическая стойкость	Seismic tests : 2.5G with structure reinforcement conforming to IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---