# Нижняя часть корпуса - ME 90 UT TBUS KMGY - 2200545

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: светло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

## Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство ME
- Монтаж без инструмента
- В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку
- Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN | 4 046356 608107 |
| GTIN | 4046356608107 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 95,930 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Тип корпуса | Установочный корпус |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Цвет (RAL) | светло-серый (7035) |

### Окружающие условия

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |

# Нижняя часть корпуса - ME 90 UT TBUS KMGY - 2200545

## Технические данные

### Окружающие условия

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина | 99 мм |
| Высота | 114,5 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 99 мм |

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка | 10,4 Вт |
| Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм | 18,9 Вт |
| Полюсов | 64 |
| | 16 |

### Стандарты и предписания

| | |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | B.01742 |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com