Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7738

Тормозной резистор 1,4Ом 1,5кВт

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 55 kW 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 75 kW 200...240 V light cycle
Рабочий цикл	Light cycle (тяжелые условия) : <= 0.8 s braking с 150 % braking torque для 40 s cycle Light cycle (нормальная нагрузка) : <= 0.8 s braking с 120 % braking torque для 40 s cycle
Средняя располагаемая мощность	1.5 kW в 50 °C
Значение сопротивления	1.4 Ом
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: <= 2,5 мм², AWG 12 для переключатель режима контроля температуры M12 шинный провод для привод
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V пер. ток
Ширина	540 мм
Высота	445 мм
Глубина	450 мм
Масса продукта	17 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP23

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1533 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.