

Модуль для контактов - VC-AML 7 - 1607537

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате под углом 90°, 6-полюсный + PE, 690 В / 63 А



На рисунке показана модель VC-AML 7

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания
- ✓ Прямое подключение печатной платы



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 969189
GTIN	4017918969189
Вес/шт. (без упаковки)	44,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Способ подключения	Подключение пайкой
	Подключение пайкой
Степень загрязнения	3
Полюсов	6+PE
Циклы установки	≥ 50
Размер	VC4

Модуль для контактов - VC-AML 7 - 1607537

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	твердое серебрение
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	690 В
Номинальное напряжение U _N	690 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
	6 кВ
Расчетный ток	63 А
	70 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN	600 В		

Модуль для контактов - VC-AML 7 - 1607537

Сертификаты

Номинальный ток IN	55 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		45 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---