



### Основные характеристики

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVB Universal                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Сигнальный блок                                           |
| Маяк или блок световой сигнализации | Блок с подсветкой                                         |
| Тип сигнализации                    | Мигающий                                                  |
| Монтажный диаметр                   | 70 мм                                                     |
| Наименование компонента             | XVBC                                                      |
| Материал                            | Поликарбонат                                              |
| Источник света                      | Зеленый встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп |
| Тип лампы                           | Цилиндрическая газоразрядная лампа                        |
| [Us] номинальное напряжение сети    | 230 V AC 50/60Hz пер. ток                                 |
| Энергия дуги                        | 5 Дж                                                      |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Стиль сборки                                         | Сборка заказчиком, до 5 единиц                                             |
| Присоединения                                        | Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                         |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                               |
| Потребляемый ток                                     | $< 105 \text{ мА}$ пер. ток                                                |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                          |
| Частота мигания                                      | 1 Гц                                                                       |
| Общая ширина CAD                                     | 70 мм                                                                      |
| Общая высота CAD                                     | 157 мм                                                                     |
| Общая высота CAD                                     | 70 мм                                                                      |

### Условия эксплуатации

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Сертификация продукта | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508 |
|-----------------------|------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-1                                                                                              |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140<br>Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140   |
| Степень защиты IP                         | IP65 на монтажной опоре XVBZ0. в соответствии с IEC 60529<br>IP66 на базовом блоке в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 4X в помещении в соответствии с UL 508                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|