

Технические характеристики продукта

Характеристики

9001K73

Джойстик 30ММ 3 позиции



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001K
Тип устройства или его аксессуаров	Joystick controller
Краткое название устройства	9001K
Минимальная партия для продажи	1
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Вал управления длиной 80 мм

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.372 кг
Рабочее положение	Любое положение
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	3 положения
Тип контактов	Без блока контактов
Комплектация изделия	Basic element


Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Стандарты	EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 № 14

Сертификация продукта	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------