




Основные характеристики

Краткое название устройства	MX
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Easypact Masterpact NT PowerPact Multistandard Compact NSX
Тип расцепителя напряжения	Независимый расцепитель
Напряжение цепи управления	24 V переменный ток

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Длительность импульса	≥ 20 мс
Пороговое напряжение срабатывания	$0,7...1,1 \times U_n$ - во время отключения время
Подаваемая пусковая мощность	30 W
Исполнение выключателя	Стационарный
Время выполнения команды выключателем	50 ms
Клеммный блок	Screw terminal $0...1.5 \text{ mm}^2$

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0938 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---