



### Основные характеристики

Диапазон	Lineryg
Наименование изделия	Lineryg BS
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Совместимость изделий	Шкафы Spacial

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Гладкая задняя панель Задняя панель с пазами В вертикальном положении
Исполнение выключателя	Горизонт. Вертикальный
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	400 А
[Ics] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	20 кА 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	40 кА
I <sup>2</sup> t при включении	400000000 А <sup>2</sup> .с
Сечение шинопровода	32 x 5 mm
Присоединения	Питание : обжимной наконечник 50 мм <sup>2</sup> Питание : гибкие шины, 32 x 5 mm Распределение : отверстия М6 (фаза) , 13x 1...50 мм <sup>2</sup>
Высота	235 мм

Ширина	470 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	4.2 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 EN/IEC 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0812 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---