


Сальниковый корпус D-SUB - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D-SUB, степень защиты: IP20, материал: ABS, с металлическим покрытием, кабельный отвод: угловой, типоразмер корпуса: 2, цвет: металлич. полированный, Фиксация на стопорных крюках

Преимущества для Вас

- ✓ Система пружинного захвата для удобства монтажа
- ✓ Угловой ввод кабеля
- ✓ Немагнитный пластмассовый корпус
- ✓ Большое внутреннее пространство учитывает особенности разъемов D-SUB со специальными контактами

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 188102
GTIN	4055626188102
Вес/шт. (без упаковки)	19,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Наружный диаметр кабеля	3,5 мм ... 8,6 мм
Кабельный отвод	угловой
Цвет	металлич. полированный
Степень защиты	IP20
Конструкция	D-SUB 15
Типоразмер корпуса	2
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-35 °C ... 95 °C
---	------------------

Сальниковый корпус D-SUB - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732

Технические данные

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	ABS, с металлическим покрытием
Материал поверхность корпуса	с металлическим покрытием
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------