

Соединитель - C-JCI 2,5 - 3240062

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стыковой соединитель, полностью изолирован, синий, 1,5 - 2,5 мм²,

Преимущества для Вас

- ✓ Жесткая пайка в зоне обжима обеспечивает максимальное усилие извлечения проводника в комбинации с инструментом CRIMPFOX RCI...
- ✓ Лужение электролитическим методом
- ✓ Без галогенов
- ✓ Защита от протыкания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452809
GTIN	4046356452809
Вес/шт. (без упаковки)	1,380 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	25,3 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,5 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Соединитель - C-JCI 2,5 - 3240062

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	CU
Изоляционный материал	PA
Покрытие	с электролитическим покрытием оловом

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------