



Основные характеристики

Серия	Thalassa
Продукт	Thalassa PHD
Применение	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Сертификация	UL в соответствии с UL 508 A (2007) Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Bureau Veritas в соответствии с МЭК 61439-5 (2010) DEKRA в соответствии с МЭК 62208 (2011)
Область применения	Универсальный
Категория	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PHDZT
Высота шкафа с козырьком	788 мм
Высота козырька	38 мм
Ширина шкафа	500 мм
Глубина шкафа	320 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1 корпус в двойной полиэстер, армированный стекловолокном 1 дверь в двойной полиэстер, армированный стекловолокном 1 навес в двойной полиэстер, армированный стекловолокном 1 стопорная планка двери в с антикоррозионным покрытием 1 карман для документов в пластик A4 формат

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Закрытый собранный корпус
Тип двери	Обратная проводка
Количество дверей	1
Открытие двери	120 °
Тип замка	2-точечный замок, ручка с замком с ключом 1242E и навесным замком
Удобство для доступа	Передняя сторона
Максимальная статическая нагрузка	180 кг

Съёмные части	Дверь шарнирами
Материал	Двойной полиэстер, армированный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A МЭК 61969-3 МЭК 61439-5
Класс электроизоляции	Класс II МЭК 61439-1 2011

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 гладкая дверь в соответствии с IEC 62262
Механическая стойкость	Антивандалный в соответствии с EN/МЭК 61439-5
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Рабочая температура окружающей среды	-45...80 °C в соответствии с МЭК 61969-3 класс 1
Температура окружающей среды при хранении	-25...40 °C
Коррозионная стойкость	C4H уровень в соответствии с ISO 12944
Стойкость к окружающей среде	Солнечное излучение : класс 1 до 1120 Вт/м² в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Стойкость к окружающему воздуху : класс 1 до 180 км/ч в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей : класс 1 в соответствии с ISO 4892-2 (2013) Образование льда и инея : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Стойкость к фауне и флоре : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011) Химическое вещество : класс 1 в соответствии с МЭК 61969-3 (2011)
Варианты поддержания микроклимата	Естественный : Потенциальное теплорассеяние : 372 W при -25 °C Естественный : Потенциальное теплорассеяние : 163 W при 20 °C Естественный : Потенциальное теплорассеяние : 69 W при 40 °C Вентилятор : Потенциальное теплорассеяние : 1500 W для максимального уровня шума 60 дБ

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---