

Клеммы для печатной платы - STB 3/3-5,08 - 1750032

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, цвет: зеленый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 028220
GTIN	4017918028220
Вес/шт. (без упаковки)	10,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	26,45 мм
Размер шага	5,08 мм
Высота	19,2 мм
Высота [h]	24,1 мм
Длина выводов [P]	4,9 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Общие сведения

Серия изделий	STB
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	16 А
Номинальное сечение	0 мм ²
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	3
Резьба винтов	M3

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²

Клеммы для печатной платы - STB 3/3-5,08 - 1750032

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм²/AWG/kcmil		28-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм²/AWG/kcmil		30-14	

Клеммы для печатной платы - STB 3/3-5,08 - 1750032

Сертификаты

EAC



B.01742