

Обжимной контакт - CK4,0-ED-1,50BU AG - 1663271

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Механически обработанный обжимной контакт 4,0ег, гнездовой, отдельный, сечение 1,50 мм², с покрытием серебром

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 123086
GTIN	4017918123086
Вес/шт. (без упаковки)	2,770 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	1,5 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение AWG	16
Длина зачищенной части одной жилы	9 мм (9,6 мм (4-6 мм ²)/ 18 мм (10 мм ²))
Диаметр контакта	4 мм
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Указание	для модулей HC-M-3
Исполнение	Гнездовой, отдельный контакт
Серия	HC-M-03
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	с разворотом

Данные о материале

Обжимной контакт - CK4,0-ED-1,50BU AG - 1663271

Технические данные

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------