




Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Разветвленная угловая секция
Краткое название устройства	KRA
Специальная область применения продукта	Oil and gas Water and waste water Mining minerals and metals Healthcare Enterprise data centres Real estate and office buildings
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	5000 A в 35 °C
Полярность	3L + N + PE
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Mineral epoxy resin
Материал контактов	Tinned aluminium
[U _e] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	100 kA
[I _{pk}] допустимый пиковый ток	220 kA
Излучаемое магнитное поле	58.44 мТл
Предел теплового напряжения	10000 A ² ·с
Падение напряжения	C cos φ = 0.9, 0.0038 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ = 0.7, 0.0044 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ = 1, 0.0023 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ = 0.8, 0.0042 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины

Линейное сопротивление	L : Z1 35 °C= 0,026 мОм/м при Inc и 50 Гц L : X1 35 °C= 0,023 мОм/м при Inc и 50 Гц L – PE : R0 20 °C= 0,034 мОм/м метод симметричных составляющих L – N : Z0 20 °C= 0,073 мОм/м метод симметричных составляющих L – PE : Z0 20 °C= 0,17 мОм/м метод симметричных составляющих L – N : X0 20 °C= 0,068 мОм/м метод симметричных составляющих L : R1 35 °C= 0,013 мОм/м при Inc и 50 Гц L - PE : X0 20 °C= 0.167 мОм/м symmetrical components method L – N : R0 20 °C= 0,025 мОм/м метод симметричных составляющих L : R20 20 °C= 0,01 мОм/м
Место монтажа	В помещении Наружная
Сертификация продукта	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Ширина	120 мм
Высота	540 мм
Цвет	Серый : RAL 7030
Длина	Direction 2 : 500...1000 mm Direction 3 : 330...1000 mm Direction 1 : 300...700 mm
Линейная нагрузка	161 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	760 °C 180 min conforming to IEC 60331-1
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C 84 % of In at 45...50 °C 96 % of In at 35...40 °C 89 % of In at 40...45 °C 78 % of In at 50...55 °C
Рабочая высота	98 % of In в 1000 м наружная 89 % of In в 3000 м наружная 99 % of In в 2000 м в помещении 90 % of In в 4000 м в помещении 94% В в 2000 м наружная 83 % of In в 4000 м наружная 100 % of In в 1000 м в помещении 96 % of In в 3000 м в помещении
Характеристики окружающей среды	Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6 Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1606 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---