

## Переходные соединители - SM-5EP1N8A9L32S - 1613425

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

На рисунке показана 8-контактная модель изделия (4+3+PE)

### Преимущества для Вас

- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 400176 |
| GTIN                   | 4046356400176                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 456,800 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                                     | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты 2 x Ø 2 мм, 4 x Ø 3,6 мм |
| Тип фиксатора                                | для стандартной блокировки и SPEEDCON                                            |
| Кодирование                                  | N                                                                                |
| Способ подсоединения контакта                | Обжим                                                                            |
| Тип контакта                                 | Штифт                                                                            |
| Полюсов                                      | 6                                                                                |
| Диаметр силового контакта                    | 3,6 мм                                                                           |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 70 A                                                                             |
| Диаметр контакта сигнальной цепи             | 2 мм                                                                             |

## Переходные соединители - SM-5EP1N8A9L32S - 1613425

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C | 30 A           |
| Отверстие для ввода кабеля                           | 9 мм ... 14 мм |
| Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg              | без            |

#### Окружающие условия

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 125 °C |
| Степень защиты               | IP67              |

#### Материал

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                   | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), алюминий (Al), литые части: цинк (GD-Zn) |
| Материал изолирующей части корпуса | PA 6.6                                                                               |
| Материал уплотнительного кольца    | FPM                                                                                  |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Высота установки, макс.                                  | 3000 м |
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта       | 630 В  |
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта    | 6 кВ   |
| Категория перенапряжения для силового контакта           | III    |
| Степень загрязнения силового контакта                    | 3      |
| Номинальное / рабочее напряжение сигнального контакта    | 250 В  |
| Расчетное импульсное напряжение для сигнального контакта | 4 кВ   |
| Категория перенапряжения для сигнального контакта        | III    |
| Степень загрязнения для сигнального контакта             | 3      |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

## Переходные соединители - SM-5EP1N8A9L32S - 1613425

### Сертификаты

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>