

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 2906281

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Преимущества для Вас

- ✓ Подключение параллельно оси проводов
- ✓ Варианты с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
- ✓ Монтаж в стойке приложений для панели 2U
- ✓ Предназначен для штекеров VAL-MS типов 1 и 2.
- ✓ Кодирование при первой установке защитного штекера
- ✓ Установка на монтажной рейке



Коммерческие данные

Упаковочная единица	12 stk
Минимальный объем заказа	12 stk
GTIN	 4 055626 063065
GTIN	4055626063065
Вес/шт. (без упаковки)	149,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	77,1 мм
Ширина	17,5 мм
Глубина	89,2 мм
Единица шага	1 TE

Окружающие условия

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 2906281

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Высота	макс. 2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Удары (при эксплуатации)	25г (Полусинусоида / 11 мс / 3х #X, #Y, #Z)
Вибрация (при эксплуатации)	5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z)

Общие сведения

Класс испытания согл. МЭК	I / II
	T1 / T2
	I
Тип EN	T1 / T2
Система энергоснабжения IEC	DC
Защитная цепь	L-PEN
	(L+) - (L-)
	(L-) - PE
	(L+) - PE
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Цвет	черный
Материал корпуса	PBT
Степень загрязнения	2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках
Полюсов	1
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световая, контакт для дистанционной передачи сигнала

Защитная цепь

Номинальное напряжение U_N	-48 В DC (RRH)
	60 В DC
Номинальная частота f_N	50 Гц (60 Гц)
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	75 В AC
	100 В DC
Макс. напряжение при длительной нагрузке U_C (L-PEN)	75 В AC
	100 В DC
	75 В AC
	100 В DC
Номинальный ток I_L	80 А
	80 А

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 2906281

Технические данные

Защитная цепь

Ток защитного проводника I_{PE}	$\leq 0,6 \text{ mA}$
	$\leq 0,6 \text{ mA}$
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_k	$\leq 45 \text{ mVA}$
	$\leq 45 \text{ mVA}$
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс	12,5 кА
Максимальный импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс	30 кА
	30 кА
Максимальный импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс (L-N)	30 кА
Максимальный импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс (L-PEN)	30 кА
Ток разряда молнии (10/350)мкс, заряд	6,25 Ас
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия	39 кДж/Ω
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока I_{imp}	12,5 кА
	12,5 кА
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), зарядка	6,25 Ас
	6,25 Ас
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), удельная энергия	39 кДж/Ω
	39 кДж/Ω
Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), пиковое значение тока I_{imp}	12,5 кА
	12,5 кА
Стойкость к короткому замыканию I_{SCCR}	25 кА
Уровень защиты U_p	$\leq 0,4 \text{ кВ}$
Уровень защиты U_p (L-N)	$\leq 0,4 \text{ кВ}$
Уровень защиты U_p (L-PEN)	$\leq 0,4 \text{ кВ}$
Остаточное напряжение U_{res}	$\leq 0,4 \text{ кВ}$ (при I_n)
	$\leq 0,35 \text{ кВ}$ (При 10 кА)
	$\leq 0,3 \text{ кВ}$ (при 5 кА)
	$\leq 0,275 \text{ кВ}$ (при 4 кА)
	$\leq 0,25 \text{ кВ}$ (При 3 кА)
Характеристика TOV при U_T	100 В AC (5 с / режим устойчивости)
	130 В DC (5 с / режим устойчивости)
Время срабатывания t_A	$\leq 25 \text{ нс}$
Время срабатывания t_A (L-N)	$\leq 25 \text{ нс}$
Время срабатывания t_A (L-PEN)	$\leq 25 \text{ нс}$
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении	80 А AC (gG - 16 мм ²)
	80 А AC (gG - 16 мм ²)
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений	160 А AC (gG)

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 2906281

Технические данные

Защитная цепь

	160 A AC (gG)
--	---------------

Параметры соединения

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M5
Момент затяжки	4,5 Нм
	30 lb _F -in. (UL)
Длина снятия изоляции	16 мм
Сечение гибкого провода	1,5 мм ² ... 25 мм ²
Сечение жесткого провода	1,5 мм ² ... 35 мм ²
Сечение проводника AWG	15 ... 2
	10 ... 2 (UL)

Спецификации UL

Тип SPD	1CA
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV	75 В AC
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N)	75 В AC
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-G)	75 В AC
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L+) - (L-)	100 В DC
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L+/L-) - G	100 В DC
Номинальное напряжение	60 В DC
Защитная цепь	L-L
	L-G
	(L+) - (L-)
	(L+) - G
	(L-) - G
Система распределения энергии	Single phase
Ограничитель номинального напряжения VPR	400 В
Ограничитель номинального напряжения VPR (L-N)	400 В
Измеренное предельное напряжение MLV	1240 В
Измеренное предельное напряжение MLV (L-G)	1240 В
Измеренное предельное напряжение MLV (L+) - (L-)	1230 В
Номинальный импульсный разрядный ток I _n	20 кА
Номинальный импульсный разрядный ток I _n (L-G)	20 кА
Номинальный импульсный разрядный ток I _n (L+) - (L-)	20 кА

UL данные по присоединению

Сечение проводника AWG	10 ... 2
Момент затяжки	30 lb _F -in.

Environmental Product Compliance

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O - 2906281

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
----------------	---	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--