



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Наименование аксессуара/ отдельной детали	Комплект принадлежностей для модема GSM
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс USB
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары
Назначение аксессуара/отдельной детали	Модем GSM
Тип разъема	Антенна : SMA
Тип модема	Типовой 4-диап. 900/1800 МГц, 850/1900 МГц
Состав комплекта	Антенна

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Стандарты	ETSI EN 301 511
Сертификация продукта	FCC часть 15 R&TTE директива 1999/5/EC

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1323 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
