

Перемычка - BRIDGE- 2 - 2900746

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

3-фазные нарезаемые перемычки для 2 модулей семейства CONTACTRON, с винтовым зажимом и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 0,3 м, с кабельными наконечниками.



Преимущества для Вас

- ✓ Подходит только для серий CONTACTRON с винтовым зажимом ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- ✓ Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
- ✓ Значительное сокращение количества соединительных проводов
- ✓ До 575 В пер. тока / 3 x 25 А

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 528238
GTIN	4046356528238
Вес/шт. (без упаковки)	76,400 GRM

Технические данные

Размеры

Длина соединительного кабеля	0,3 м
------------------------------	-------

Общие сведения

Диапазон рабочих напряжений	42 В AC ... 575 В AC
Рабочий ток	≤ 25 А
Количество шунтируемых модулей	2
Длина соединительных кабелей	0,3 м
Цвет	серый
Сечение жил кабеля	2,5 мм²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Перемычка - BRIDGE- 2 - 2900746

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082