



### Основные характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Диапазон                 | Sedna             |
| Функция                  | TV/SAT/R розетка  |
| Представление устройства | Без рамки         |
| ТВ розетка               | Оконечная розетка |
| Цвет заглушки            | Титан             |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип разъема ТВ           | 1x вилка МЭК 9,52 мм                                                                                                                              |
| Тип разъема FM           | 1x МЭК                                                                                                                                            |
| Разъём SAT               | 1x тип F                                                                                                                                          |
| Количество выходных реле | 3                                                                                                                                                 |
| В результате потери      | 1 dB                                                                                                                                              |
| Ослабление               | 1 дБ для SAT сигнал для 950...2400 test2 частота<br>1 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота<br>10 dB для R сигнал для 88...125 test2 частота |
| Присоединения            | Винтовые зажимы                                                                                                                                   |
| Материал                 | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                                                                                       |
| Тип покрытия             | Глянцевая                                                                                                                                         |
| Тип монтажа              | Скрытый                                                                                                                                           |
| Способ установки         | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм<br>Винты                                                             |
| Высота                   | 70 мм                                                                                                                                             |
| Ширина                   | 64 мм                                                                                                                                             |
| Глубина                  | 40.5 мм                                                                                                                                           |
| Глубина проецирования    | 17.4 мм                                                                                                                                           |
| Масса продукта           | 0.1069 кг                                                                                                                                         |

### Условия эксплуатации

|                   |    |
|-------------------|----|
| Знак соответствия | CE |
|-------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|