

Кабельный ввод - HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 1414644

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Пластмассовый кабельный ввод EVO с байонетным зажимом; размер M40, для 4 проводов диаметром 10 мм



COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 030968
GTIN	4055626030968
Вес/шт. (без упаковки)	68,000 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 10,1 мм (Провод 1 ... 4)
-------------------------	------------------------------------

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (Диаметр провода 10 мм +/- 0,1 мм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	4
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PBT
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика
Цвет	черный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Кабельный ввод - HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 1414644

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
