



Основные характеристики

Серия продукта	Profibus DP
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект модуля Profibus DP V0
Состав комплекта	Хост-модуль для карты PCMCIA Карта Profibus DP PCMCIA со встроенным соединительным кабелем (0,6 м) Разветвительная коробка позволяет делать ответвления от главной шины
Совместимость изделий	Для устанавливаемого в слот контроллера Atrium Для ПЛК Premium
Структурный тип	Промышленная шина

Дополнительные характеристики

Физический интерфейс	RS485
Способ доступа	Ведущий класс 1 Ведущий класс 2
Режим передачи	NRZ
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами
Скорость передачи	12 Mbit/s для шины длиной 100 м без повторителя 12 Mbit/s для шины длиной 400 м с 3 повторителями 9,6 Кбит/с для шины длиной 1200 м без повторителя 9,6 Кбит/с для шины длиной 4800 м с 3 повторителями
Кол-во ведомых	126
Количество входов	3872
Количество выходных реле	3872
Служба обмена данными	Чтение/запись данных ввода/вывода ведомого DP - класс 1 ведущий Перенос диагностических данных ведомого - класс 1 ведущий Задание параметров ведомого (при включении питания) - класс 1 ведущий Проверьте конфигурацию ведомого (при включении питания) - класс 1 ведущий Обработка сообщений Profibus FMS не поддерживается - класс 1 ведущий Управл. мониторинговыми запросами (Global_CONTROL и Get_Master_Diag) - класс 2 ведущий Ведущий отсутствует/диалог с ведущим - класс 2 ведущий Обработка сообщений Profibus FMS не поддерживается - класс 2 ведущий
Потребляемый ток	400 мА при 5 V пост. ток (встроенный)
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.87 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 2000 м

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---