Технические характеристики продукта

Характеристики

A9E18333

Световой индикатор iIL синий 12-48B AC/DC





Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 ilL
Тип устройства или его аксессуаров	Модульный сигнал управления
Краткое название устройства	IIL
[Us] номинальное напряжение сети	1248 V пер. ток 50/60 Hz 1248 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Момент затяжки	1 Н-м	
Длина зачистки проводов	9 мм	
Клеммный блок	Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm² Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0.5 мм² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм²	Non-Lieben
Цвет	Белый (RAL 9003)	
Глубина	69.5 мм	
Ширина	18 мм	
Высота	82 мм	
Шаг 9 мм	2	
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : ProDis	
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка	
Исполнение выключателя	Стационарный	
Локальная индикация	1 LED blue, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)	
Частота мигания	2 Гц	

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1

Степень защиты ІР	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-3570 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4080 °C
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Инструкция по утилизации продукта

	1.911	
Период		Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
		эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
		даты поставки

Не требует специальных действий для утилизации

☑ Экологический профиль продукта