

Защитная крышка - HC-B10-HCLWD-PLR-BK - 1414638

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитная крышка B10, с двумя защелками, материал, защитная крышка: PA, высота: 21,6 мм, уплотнение: да, диаметр кольца: 30 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 131320
GTIN	4055626131320
Вес/шт. (без упаковки)	56,990 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	76,5 мм
Ширина	43 мм
Высота	21,6 мм
Диаметр кольца	30 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Размер	B10
Материал	PA
Материал, защелка	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	черный
Уплотнение имеется	да
Указание	Защитная крышка для сальникового корпуса с поперечным фиксатором

Защитная крышка - HC-B10-HCLWD-PLR-BK - 1414638

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	Пластиковая защитная крышка для кратковременной защиты
---------------------	--

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------