

Корпус - HC-D25-SML-57/O1PG16 - 1416388

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус D25, с одной защелкой, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, слева (вид на открытую плоскую скобку), высота: 57 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x Pg16

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 072500
GTIN	4055626072500
Вес/шт. (без упаковки)	263,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	57 мм
Ширина	50 мм
Длина	109,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg16

Корпус - HC-D25-SML-57/O1PG16 - 1416388

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------