

Модуль для контактов - HC-B16-I-TPT-F-32 - 1423826

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для контактов, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 10 А, 0,25 мм² ... 1,5 мм², применение: Мощность

Преимущества для Вас

- ✓ Для быстрой кодировки профилем из пластмассы
- ✓ Подключение проводника без использования инструмента
- ✓ Существенная экономия времени при подсоединении проводника



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 356242
GTIN	4055626356242
Вес/шт. (без упаковки)	83,300 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Для жестких проводников или гибких проводников с кабельными наконечниками
	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.
Способ подключения	Зажимы Push-in
Количество точек подключения на полюс	2
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	16+PE
Циклы установки	≥ 500
Размер	B16
Нумерация контактов	17 - 32

Модуль для контактов - HC-B16-I-TPT-F-32 - 1423826

Технические данные

Общие сведения

Сечение проводников	0,25 мм ² ... 1,5 мм ² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	24 ... 16 (с кабельным наконечником)
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм ±1 мм
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше
	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания.

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PC

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	10 А

Стандарты и предписания

Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	МЭК 60352
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль для контактов - HC-B16-I-TPT-F-32 - 1423826

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		11 А	
мм²/AWG/kcmil		16	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		14 А	
мм²/AWG/kcmil		16	

EAC		EAC-Zulassung	
-----	---	---------------	--