

## Комплект образцов - SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-SMD - 1786060

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

На рисунке показан 3-контактный вариант

### Преимущества для Вас

- Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
- Дополнительные паячные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 572194
GTIN	4046356572194
Вес/шт. (без упаковки)	0,600 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	9,5 мм
Ширина	13,8 мм
Размер шага	2,5 мм
Размер а	7,5 мм
Ширина [ w ]	13,8 мм
Высота [ h ]	5 мм
Высота	5 мм
Длина штыря под пайку	2 мм
Расстояние между штырями	2,50 мм
Длина	9,5 мм

## Комплект образцов - SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-SMD - 1786060

### Технические данные

#### Общие сведения

Серия изделий	PTSM 0,5/..-HH-SMD
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	50 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	160 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток $I_N$	6 А
Максимальный ток нагрузки	6 А
Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Полюсов	4

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

#### Сертификаты

##### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>