



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLA
Область применения	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PLA
Номинальная высота	1000 мм
Ширина шкафа	500 мм
Глубина шкафа	320 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 верхняя часть 1 нижняя часть

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Дверь передняя сторона
Количество дверей	1
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3

	NEMA 3R NEMA 4/4X NEMA 3S NEMA 3X NEMA 5
Сертификация продукта	UL/cUL listed Veritas DNV Marine

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 полностью герметизированный IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 гладкая дверь IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-35...90 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---