

Проходная часть, задняя часть стенки - RC-06S1N12C152 - 1593839

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная часть, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Плоское уплотнение, 4xM3, Толщина стенок, макс.: 2,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
GTIN	 4 046356 198325
GTIN	4046356198325
Вес/шт. (без упаковки)	86,310 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Проходная часть, задняя часть стенки - RC-06S1N12C152 - 1593839

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------