



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Наименование изделия	SE8000 Series
Краткое название устройства	SER8300
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный контроллер
Тип датчика	10 кОм T2 NTC терморезистор диапазон измерения: +/- 0.1 °C
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
[Us] номинальное напряжение сети	7 V постоянный ток +/- 10 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
[In] номинальный ток	4 A
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Доступные функции	Контроль влажности для не включено в комплект поставки Экономайзер Планирование для не включено в комплект поставки
Диапазон заданного значения охлаждения	12...37.5 °C для охлаждения 4.5...32 °C для обогрева
Диапазон температуры	-40...50 °C
Точность измерения	+/- 0,5 °C температуре
Тип дискретного входа	3 дискретный вход
Количество выходных реле	0
Тип покрытия	(матовый)
Обработка поверхности	Необработанная
Калибр AWG	AWG 24...AWG 18
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм

Высота	120 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Рынок жилья Здания Здания Медицинское учреждение Гостиница Отель School Office

Условия эксплуатации

Диапазон заданного значения осушения	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-30...50 °C
Стандарты	МЭК 61326-1: 2005 FCC часть 15 раздел C RSS 210 пункт 8 FCC часть 15 субчасть B ICES-003 ETSI EN 301 328: V1.8.1 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 IEC 61010-1: ed. 3
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive 2014/53/EU - radio equipment directive

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1326 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---