



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                                                                              |
| Наименование изделия               | TeSys LE                                                                                           |
| Краткое название устройства        | LE1D                                                                                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения                                                       |
| Область применения                 | Стандарт                                                                                           |
| Категория применения               | AC-3                                                                                               |
| Состав устройства                  | Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно<br>Контактор                                   |
| Тип управления                     | 3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II<br>Кнопка сброс синий R |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 25 A AC-3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Мощность двигателя, кВт                                      | 11 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц<br>11 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц<br>11 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>15 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц |
| [I <sub>the</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Напряжение цепи управления                                   | 220 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество вводов кабеля                                     | 2 вход кабеля: ISO20 верх<br>2 вход кабеля: ISO20 низ<br>2 вход кабеля: Pg 16 низ<br>2 вход кабеля: ISO25 верх<br>2 вход кабеля: Pg 21 низ<br>2 вход кабеля: ISO25 низ                                                                                                |
| Ширина                                                       | 101 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Высота                                                       | 201 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глубина                                                      | 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Масса продукта                                               | 1.015 кг                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Материал                             | Поликарбонат                     |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529  |
| Степень защиты IK                    | IK07 в соответствии с IEC 60529  |
| Стандарты                            | IEC 60947-4-1                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стандартные условия эксплуатации |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|