

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-100,0-180/0,25 - 1501809

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Бухта кабеля, полиуретан не содержащий галогена, оранжевый цвет, 3-жильный кабель, цвета жил: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 813932
GTIN	4017918813932
Вес/шт. (без упаковки)	2 316,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие сведения

Полюсов	3
---------	---

Кабель

Тип кабеля	PUR без галогена, оранжевого цвета
Тип кабеля (краткое обозначение)	180
Условное обозначение кабеля	Li31Y-11Y
Сечение провода	0,25 мм ²
AWG, сигнальная линия	24
Конструкция кабеля, сигнальная линия	32x 0,10 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,35 мм ±0,05 мм
Толщина стенки, изоляция	0,35 мм (Изоляция проводника)
	1,15 мм (Внешняя оболочка)

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-100,0-180/0,25 - 1501809

Технические данные

Кабель

Цвета жил	коричневый, синий, черный
Общая скрутка	3 жилы в скрутке
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый RAL 2003
Наружный диаметр кабеля	5,20 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	52 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	78 мм
Количество циклов изгибания	4000000
Радиус изгиба	78 мм
Путь перемещения	10 м
Скорость поперечного перемещения	3 м/с
Ускорение	10 м/с ²
Количество циклов изгибания	4000000
Радиус изгиба	78 мм
Путь перемещения	10 м
Скорость поперечного перемещения	3 м/с
Ускорение	10 м/с ²
Масса кабеля	30 кг/км
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	TPE
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление кабеля	≤ 77,8 Ом/км
Испытательное напряжение, проводник	2500 В
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-100,0-180/0,25 - 1501809

Сертификаты

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>