

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM14450

Мини-канал OL MINI 18X35 анодированная алюминий 2,1М



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельный мини-канал
Совместимость продуктов	Мини-канал

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Секционирование отсека	2 отсека
Цвет	Естественный
Размер шинопровода	18 x 35 мм
Способ установки	Силовой кабель : с креплением винтами Перфорацией отверстиями 400 мм
Тип покрытия	Анодированный
Материал	Алюминий
Инструкция по утилизации	21 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Длина	2100 мм
Высота	35 мм
Ширина	18 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/ЕЕС EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
