

## Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TM 5 GN - 0829230

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Материалы UniCard для термопечатающего принтера, для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemсан, 72 элемента, надписи наносятся при помощи принтера THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED, цвет: зеленый

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия UniCard UCT1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemсан
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 596206 |
| GTIN                     | 4046356596206                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 13,000 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 10 мм   |
| Ширина (a) | 4,55 мм |
| Высота (c) | 3,48 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Указание        | Нанесение надписей с помощью термопечатающего принтера |
| Цвет            | зеленый                                                |
| Исполнение      | высоко                                                 |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов                       |

# Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TM 5 GN - 0829230

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V0                                     |
| Материал                                                    | Поликарбонат                           |
|                                                             | Поликарбонат                           |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                     |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)            |
| Количество отдельных табличек                               | 72                                     |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 12                                     |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                            |
|                                                             | Струйная печать                        |
| Устройство                                                  | 5146464 THERMOMARK CARD                |
|                                                             | 5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1       |
|                                                             | 5147888 BLUEMARK LED                   |
|                                                             | 5147999 BLUEMARK CLED                  |
| Красящая лента                                              | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC       |
|                                                             | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE       |
|                                                             | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.     |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06     |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                   |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Продолжительность испытания                                 | 96 мин.                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                    |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07    |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Тип монтажа, маркировка                                     | крепление в высоких пазах для табличек |
| Результат                                                   | Испытание проведено                    |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 32,4 %                                 |
| R22                                                         | HL 1 - HL 3                            |
| R23                                                         | HL 1 - HL 3                            |
| R24                                                         | HL 1 - HL 3                            |

### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |

