



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Патрон
Краткое название устройства	С нейтраль-350
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	GDT
Система заземления	TN TT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	20 кА
Максимальный ток разряда	65 кА
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	260 test3
[Up] уровень защиты по напряжению	1.4 test1 тип 2
Локальная индикация	Индикатор цвет: белый/красный
Исполнение выключателя	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	2
Высота	57 мм
Ширина	18 мм
Глубина	56 мм
Масса продукта	0.044 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время выполнения команды выключателем	< 100 ns

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61643-11 МЭК 61643-11: 2011
Сертификация продукта	CE
Степень защиты IP	Лицевая панель : IP20
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---