

Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.456.30ZD

R-TV/SAT розетка проходная алюминий zamak



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
ТВ розетка	Проходная розетка
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание на ответвлении	TV : 1 дБ SAT : 1.5 дБ
Затухание в цепи	SAT : < 12 dB @950...2400 МГц R : 13 dB @10...108 МГц TV/UHF : 13 dB @470...830 МГц TV/VHF : 13 dB @118...470 МГц
Постоянный ток	В разьеме SAT
Количество на линию	4
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм

Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	DIN 45325 DIN 45330 Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 R.D. 1/1998 R.D. 279/1999 UNE 20-523-79 (2e)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0803 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---