



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио/ТВ
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
ТВ розетка	Проходная розетка
Оттенок цвета	Графит

Дополнительные характеристики

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM	Розетка IEC 9,52 мм
Затухание на ответвлении	TV : 0.5 дБ
Затухание в цепи	TV/UHF : 17 dB @125...860 МГц TV/VHF : 17 dB @47...68 МГц R : 32 dB @87.5...108 МГц
Постоянный ток	Да
Количество на линию	7
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---