

Корпус - HC-B 10-TFQ-N-M1M20G - 1460059

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B10, для крепления двумя защелками, высота 56 мм, с резьбой 1x M20, прямой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 793278
GTIN	4046356793278
Вес/шт. (без упаковки)	168,530 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	56 мм
Ширина	43 мм
Длина	73 мм
Раствор ключа - накидная гайка	20 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 12 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	1x M20

Корпус - HC-B 10-TFQ-N-M1M20G - 1460059

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------