

Обжимной контакт - SB-10KS002 - 1623604

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,34 мм² ... 0,5 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 285931
GTIN	4055626285931
Вес/шт. (без упаковки)	0,260 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	1 мм
Тип контактов	Розетка
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	0,34 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	0,5 мм ²
Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	Никелированный (Ni), с позолотой (Au)

Environmental Product Compliance

Обжимной контакт - SB-10KS002 - 1623604

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»