



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBS
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	192 мм
Ширина	164 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	175 мм
Ширина в свету	150 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1х корпус 1х крышка 4х винт крышки
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя прозрачная крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цвет	Серый (RAL 7035) Прозрачный
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV
Класс электрической изоляции	Класс II

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Масса продукта	0.46 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details  Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---