

## Монтажная перемычка - MPB 18/1- 3 - 2809212

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 3-полюсные

### Преимущества для Вас

- В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений
- Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 076283
GTIN	4017918076283
Вес/шт. (без упаковки)	14,190 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Номинальный ток $I_N$	100 A
Полюсов	3
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Конструкция	Гребенчатый мостик

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
------------	--

## Монтажная перемычка - MPB 18/1- 3 - 2809212

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

