

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C3/R C - 2906182

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными аналоговыми платами ввода Honeywell Experion C300. Каналы 13.....16 имеют различные входы.

Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- ✓ На каждый канал, вставной предохранитель 500 мА
- ✓ Корпус UM-PRO
- ✓ Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
- ✓ Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
- ✓ На каждый канал подключение экрана
- ✓ Конформное покрытие печатных плат
- ✓ Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 080642
GTIN	4055626080642
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	124 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	79 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C3/R C - 2906182

Технические данные

Общие сведения

Указание	Кабели, стандартные или без галогенов
Макс. допустимое рабочее напряжение	24 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	500 мА (Предохранитель ограничен)
Полюсов	37
Индикатор состояния	Нет

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Поддерживаемые устройства управления

Управление	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- подходящие платы ввода-вывода	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAIX51 (non-redundant)
	TAIX61 (redundant)
	TAIN01 (non-redundant)
	TAIN11 (redundant)
Управление	Honeywell Experion LX Series 8
- подходящие платы ввода-вывода	8X-TAIXA1
	8X-TAIXB1

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
-----------------------------------	--------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C3/R C - 2906182

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cULus Recognized

