



Klemmsan®

304146 AVK 6

6 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	23 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	50 A
	Сечение	AWG/26-8
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	36 A
	Сечение	6
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	304140	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304141	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304142	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304143	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304144	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304149	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304145	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
	304146	6 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый



	304147	6 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304148	6 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый
